


**Elektrischer Anschluss:**  
 400 VAC, 3LN+PE, 4000 W  
 Max. Nennstrom 6A  
 Kabellänge ca. 2 m  
 Ohne Stecker

**Données électriques:**  
 400 VAC, 3LN+PE, 4000 W  
 Courant nominal max. 6A  
 Longueur du câble env. 2 m  
 Sans Fiche

**Electrical connecting:**  
 400 VAC, 3LN+PE, 4000 W  
 Max. nominal current 6A  
 Length of connect.cable ca. 2 m  
 Without plug

**Typ: 246 (2000246)**  
 Oberplatte gerillt / Unterplatte gerillt  
 rainurée / rainurée  
 upper plate grooved / lower plate grooved

**Typ: 247 (2000247)**  
 Oberplatte gerillt / Unterplatte glatt  
 rainurée / lisse  
 upper plate grooved / lower plate smooth

R2	R1	Aender.				Ers. durch:		
		A	10.04.2024	ume	Bezeichnung geändert	Ers. für:		
		Ind.	Datum	Name	Aenderung	Komm.		
		TX 246/247 Kontaktgrill Gril de contact Contact grill				Gezeich.	M.Bösch	17.08.2016
						Geprüft		
						Massstab	Format	Blatt 1
						1 : 5.5	A3	von 1
200247	200246	<b>BEER</b> 				Beer Grill AG CH - 5612 Villmergen Tel.: +41 / (0) 56 618 78 00 Fax: +41 / (0) 56 618 78 49 e-Mail: info@beerg grill.com		
Aenderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Subject to change without notice							<b>31Ma012-46A</b>	